



Motorisation pour portail pivotant

Contrôle d'accès / Motorisations


Motorisation hydraulique pour l'ouverture automatique d'un portail pivotant, à un vantail ou deux vantaux. La motorisation est disponible en deux versions : choisissez la version la mieux adaptée selon la largeur du vantail (des vantaux) du portail et la fréquence d'ouverture prévue. La précision de la mécanique de cette motorisation garantit un mouvement du portail extrêmement silencieux. Le portail peut adopter différentes positions de fin de course prééglées, et le système de commande reconnaît la position du vantail même après une coupure de courant. Outre la simplicité d'utilisation, les portails à motorisation hydraulique contribuent à la sécurité extérieure totale de votre site.

Nos solutions d'accès Heras représentent un investissement judicieux dans la sécurité et l'aspect professionnel de votre site.


Nos produits font partie d'une solution de sécurité totale. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et nous garantissons la durabilité à un prix attractif. Pour une sécurité optimale, la motorisation de portail est équipée par défaut de deux capteurs infrarouge actifs.

- **Utilisation sûre et fiable**
- **Mouvements extrêmement silencieux**
- **Durabilité**
- **Faible consommation d'énergie**
- **Grand angle d'ouverture (> 90 °)**


Schémas




Fixation sur poteau



Capteur infrarouge actif sur poteau



Grand angle d'ouverture



Système hydraulique

Spécifications techniques

	FAAC 422 CBC	FAAC 400 CBAC
Alimentation	230 VCA	230 VCA
Puissance du moteur	220 W	220 W
Intensité	1 A	1 A
Capacité de poussée/traction	0 – 380 kg	0 – 465 kg
Cycles (fréquence d'ouverture/de fermeture)	55 cycles/heure	70 cycles/heure
Largeur de vantail	Maximum 1200 mm	Maximum 2500 mm
Unité de contrôle	Microprocesseur	Microprocesseur
Verrouillage	Quand ouvert et fermé	Quand ouvert et fermé
Sécurité de serrage	Soupape de surpression	Soupape de surpression
Matériau de l'armoire	Aluminium	Aluminium
Classe de protection de l'armoire	IP55	IP55
Double capteur infrarouge actif	✓	✓
Intégré au mécanisme de déverrouillage	✓	✓
Clavier de sécurité	✓	✓

Certification

- DoC (EN 13241 ; EN 12453 ; EN 12445 ; EN-CEI 60335-1 ; EN-CEI 60335-2-103)
- DoP (EN 13241)
- Directive machines (2006/42/CE)
- Règlement sur les produits de construction (305/2011)
- Directives CEM (2014/30/UE)

Demande d'information

Contactez Heras ou son partenaire pour obtenir des informations complémentaires.

Options disponibles

- Système de contrôle d'accès
- Portails Euro et Europa (selon disponibilité locale)