

# Delta Schuifpoort

Dé zelf samen te stellen toegangsooplossing  
voor iedere situatie en locatie.



Experts in perimeter protection

HERAS

Keer op keer veilig openen en sluiten, het is de eerste vereiste aan een vrijdragende schuifpoort. Bij de keuze voor een schuifpoort voor bijvoorbeeld een kantoorpand, distributieopslag, luchthaven of haventerrein spelen aansluiting bij de omgeving en situatie een belangrijke rol. De Delta past naadloos in dit plaatje door een ruime keuze in onder meer hoogte, breedte, vulling en kleur. Dankzij een nieuw type aandrijving is de poort nu zelfs bij minder frequent gebruik een zeer interessante optie.

## Betrouwbaar

Met meer dan 70.000 geïnstalleerde exemplaren in de afgelopen 30 jaar heeft deze betrouwbare, solide en robuuste schuifpoort zijn bestaansrecht bewezen. Het vrijdragende systeem garandeert een probleemloze open- en sluitbeweging. Storingen door ophoping van vuil of sneeuw behoren tot het verleden dankzij het ontbreken van een rail. Dit betekent onbezorgd gebruik en een langere levensduur.

## Modulair systeem

Hartje centrum, op het dak van een parkeergarage of op een locatie ingeklemd tussen bebouwing, in de bestaande hekwerklijn: de compacte geprefabriceerde poortelementen

passen in kleinere vrachtwagens en kunnen altijd op de juiste locatie worden afgeleverd. Verdere verplaatsing en installatie met hijskranen en heftrucks is overbodig. De schuifpoort wordt eenvoudig, ter plekke geassembleerd.

## Gepreassembleerd


Indien de installatieruimte geen beperkingen kent en er behoefte is aan een zo kort mogelijke installatietijd met minimale verstoring van de bedrijfstoegang, dan kan de Delta uiteraard ook als volledig ge-preassembleerde poort op locatie geleverd worden.





# In vijf stappen naar een Delta op maat

Dé toegangoplossing voor iedere situatie en locatie.



Scan de code, of ga naar:  
[export.heras.com/nl/delta](https://export.heras.com/nl/delta)



Dimensies



Gebruik



Stijl



Accessoires



Service

# 1. Dimensies

Een enkele schuifpoort is beschikbaar in breedtes van 3 tot 9,5 meter. In een dubbele uitvoering is een vrije doorgang van maar liefst 19 meter mogelijk. De hoogte van de schuifpoort varieert van 1 tot 2,5 meter. In onderstaande tabel worden de beschikbare hoogte/breedte/vulling combinaties weergegeven. De Delta is beschikbaar met 1 (model 3A) of 2 (model 3B) geleide portalen. Vanwege het feit dat model 3A slechts 1 geleide portaal heeft, zijn er minder veiligheidslijsten nodig. Model 3B, met twee geleide portalen geniet de voorkeur als een doorgang van 7 meter of meer en een hoogte van 2 meter of meer gewenst zijn. Een tweede portaal, zoals in model 3B geeft extra stabiliteit aan de gehele constructie. Dit kan voordelig zijn op locaties waar het hard waait.

## 3A

Hoogte in cm	Breedte in cm						
	300	400	500	600	700	850	950
100	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
125	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
150	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
180	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Heracles
200	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Heracles	Heracles	Heracles
230	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles
250	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles	Heracles

Passend bij spijlenhekwerk:

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

## 3B

Hoogte in cm	Breedte in cm						
	300	400	500	600	700	850	950
100	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
125	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
150	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
180	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
200	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence
230	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Heracles	Heracles
250	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Atlas/Atlas Grence	Heracles	Heracles

Passend bij spijlenhekwerk:

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos



## 2. Gebruik

Afhankelijk van de frequentie van gebruik, heeft u keuze uit drie soorten aandrijvingen.

**Simple Access:** De HMD Basic is een ideaal instapmodel wanneer de poort minder dan twintig keer per dag open en dicht gaat. Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,20 m/s.

**Frequent Access:** De HMD Standard is de juiste keuze als de Delta meer dan twintig keer per dag open en dicht gaat en intensiever gebruikt wordt. Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,25 m/s. U kunt deze aandrijving personaliseren. Het is mogelijk om de aandrijving van een andere kleur te voorzien dan de poortvleugel.

**High Speed:** Wordt de poort intensief gebruikt én speelt openingsnelheid een belangrijke rol? Dan is de HMD Advanced de beste optie. Deze opent en sluit twee keer zo snel als de HMD Standard. Deze aandrijving heeft een snelheid van 0,50 m/s. U kunt deze aandrijving personaliseren. Het is mogelijk om de aandrijving van een andere kleur te voorzien dan de poortvleugel.

## 3. Stijl

U wilt een poort die naadloos aansluit bij uw hekwerklijn of omgeving. Of een poort die ongewenst bezoek ontmoedigt. Naast een aluminium variant (zonder coating) is de Delta verkrijgbaar in vier standaard kleuren: antracietgrijs, dennengroen, mosgroen en gitzwart. Op aanvraag is elke gewenste kleur mogelijk tegen meerprijs.



Mosgroen  
RAL 6005



Dennengroen  
RAL 6009



Antracietgrijs  
RAL 7016



Gitzwart  
RAL 9005

Voor de invulling van de poort kunt u kiezen uit onderstaande opties. Hierdoor kunt u uw poort aan laten sluiten bij uw hekwerk. De Delta sluit uitstekend aan bij de volgende spijlenhekwerken:



### Spijlenhekwerk Atlas

De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. De bovenkant van de verticale spijlen is afgeschuind om te voorkomen dat het hek beklommen wordt.




### Spijlenhekwerk Athos\*

De vierkante spijlen steken door de boven- en onderligger. Vanaf 150 cm zijn de spijlen aan de bovenzijde afgeschuind om overklimmen te bemoeilijken.



### Spijlenhekwerk Heracles

De verticale, ronde spijlen zijn stevig vastgelast tussen de liggers. Om overklimmen te voorkomen kan er vanaf 1,5 meter op de bovenligger een puntenkam worden bevestigd.



### Spijlenhekwerk Grence Atlas

De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen. De bovenkant van de verticale spijlen is recht zodat deze perfect aansluit bij hekwerklijn Grence Atlas.

## 4. Accessoires

### Veiligheidslijsten en infrarood

Iedere Delta schuifpoort wordt standaard uitgerust met diverse veiligheidslijsten en infrarood (IR) sensoren. Zodra een veiligheidslijst een object raakt of een IR sensor detecteert een object dat zich in het looppad van de schuifpoort bevindt, dan stopt de poort en beweegt deze in tegenovergestelde richting.

Daarnaast checkt de control unit in de aandrijving vóór iedere beweging van de poort de status van de veiligheidslijsten en het functioneren van de IR sensoren. Indien er een niet-functionerend onderdeel wordt geconstateerd dan kan de poort nog geopend of gesloten worden via de optionele handbediende sleutelschakelaar rechtstreeks op de poort. Dit om optimale veiligheid te garanderen.

Kies voor meer gebruiksgemak en/of additionele veiligheid en maak uw Delta compleet met de verschillende optionele accessoires:

### Automatische ontkoppeling

De HMD Standard en Advanced zijn optioneel uit te rusten met een automatische ontkoppeling, hetgeen betekent dat in geval van stroom-uitval, de poort automatisch ontkoppeld wordt van de aandrijving en dus in geval van nood handmatig geopend kan worden, zonder dat daarvoor fysiek de motorkast geopend moet worden.

### Zwaailicht

Een zwaailicht licht op tijdens het openen/sluiten van de poortvleugel en dient als extra veiligheidsmaatregel om de omgeving er op te attenderen dat de poort in beweging is.

### Detectie lus

Een detectie lus wordt in het wegdek geplaatst en detecteert de aanwezigheid van een voertuig waarop ofwel de poort

automatisch open gaat danwel om een voertuig te detecteren zodat de poort niet dicht gaat.

### Handzenders

Een ontvanger voor handzenders kan worden geplaatst voor het op afstand openen en sluiten van de poort middels een kleine afstandsbediening.

### Toegangscontrolesystemen

Heras biedt diverse keuzes aan toegangscontrolesystemen waaronder een kaartlezer, toegangs-druppel, code klavier en een intercom.

### GSM-ontvanger

Een GSM-ontvanger kan worden toegevoegd voor het op afstand openen en sluiten van de poort middels een mobiele telefoon.

Dé toegangsooplossing voor iedere situatie en locatie.  
Meer informatie over de Delta: [export.heras.com/delta](https://export.heras.com/delta)

