



# Uni childcare


## Hekwerk / Staalmathekwerk

Heras Uni childcare integreert veiligheid voor kinderen, een vriendelijke uitstraling en een gunstige prijsstelling. Dit nieuwe type staalmathekwerk staat voor degelijkheid en transparantie. De elementen bestaan uit een raster van horizontale U-profielen waarin zich decentraal verticale draden van Ø5 mm bevinden met een hart op hart afstand van 35 mm. Door de geringe maaswijdte past er geen kinderschoen tussen, wat verklommen vanuit de binnenzijde voorkomt. De bijbehorende draaiportalen zijn uitgevoerd met een 'double action' draaiknop die het eenvoudig openen door kinderen verhindert. Uni childcare is compromisloos kwalitatief: stabiel, geen opgelaste verbindingen, bramen of scherpe delen. Het heeft een nog striktere focus op de kleuter- en peuterdoelgroep en is speciaal ontworpen voor plaatsen waar onze allerkleinsten samenkomen.


Met een hekwerk van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling. Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.

- **Kindvriendelijk**
- **Transparant**
- **Veilig**


## Tekeningen (afmetingen in mm)




Element H = 1000 mm




Verbinding tussenstaander



Gepatenteerd U-profiel



Enkele draaiport



Double Action draaiknop

## Technische specificaties hekwerk

Type	Hoogte	Opbouw element	Lengte verlengde staander	Bevestigingspunten
UNI-CC 100	1000	400/400/200	2000	3
UNI-CC 120	1200	200/400/400/200	2200	3
UNI-CC 140	1400	400/400/400/200	2400	4

## Technische specificaties draaiport

Type	Hoogte poort			Breedte	Vrije doorgang (bij 180° open)	Profiel pilaster
	1000	1200	1400			
<b>Enkele uitvoering</b>						
DPUNI-CC10...	✓	✓	✓	1000	1090	80 x 80 x 3
DPUNI-CC12...	✓	✓	✓	1250	1340	80 x 80 x 3
DPUNI-CC15...	✓	✓	✓	1500	1590	80 x 80 x 3
<b>Dubbele uitvoering</b>						
DPUNI-CC1010...	✓	✓	✓	2000	2140	80 x 80 x 3
DPUNI-CC1212...	✓	✓	✓	2500	2640	80 x 80 x 3
DPUNI-CC1515...	✓	✓	✓	3000	3140	80 x 80 x 3

## Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

## Standaarduitvoering

- Security staanders 60 x 40 mm
- Bevestiging met Security schroeven
- Elementbreedte 2510 mm
- Matuitvoering horizontaal U-profiel 10/20/10 mm
- Vertikaal draad Ø5 mm decentraal gepositioneerd
- Gladde zijde naar binnen gemonteerd
- Maaswijdte 35/200/400 mm
- Profiel poortframe 40 x 40mm
- Cilinderslot met 'double action' draaiknop

## Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

## Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Snoeien begroeiing
- Verwijderen obstakels
- Opbreken asfalt / klinkerbestrating
- Herstellen bestrating
- Afvoeren sloop- / snoeimaterialen